MS 304 DB | 305 mm kap-/geringssav med dobbelt smigkapacitet

- Kraftig 1800 W motor med teknologi der sikrer konstant hastighed under belastning, hvilket giver et hurtigt og rent snit selv i hårdt løvtræ.
- To indbyggede arbejdslamper oplyser skærelinjen.
- Integreret støvudsugning – opsamler 75 % af alt støv og spåner ved at opsamle det fra begge sider af klingen hvorfra det udledes bagest på saven.
- Unik motorkonstruktion for perfekt udsyn til arbejdsemnet fra begge sider og optimal balance under transport.
- Geringskapacitet 55° til venstre og 60° til højre for maksimal alsidighed og fleksibilitet. Faste geringsstop (venstre og højre): 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° og 60°.
- Dobbelt smigkapacitet – savhovedet kan indstilles 0° – 48° både højre og venstre med faste stop (højre og venstre) ved: 0°, 22,5, 33,85°, 45° og 48°.
- Håndtag for nem, hurtig og præcis indstilling af geringsvinklen.

	MS 304 DB
Fejlmargin på lydeffektniveau (dB(A))	3
Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A))	3
Geringskapacitet højre (°)	60
Geringskapacitet venstre (°)	55
Kabellængde (m)	3
Klingediameter (mm)	305
Leveres i	–
Lydeffektniveau (dB(A))	108
Lydtryksniveau (dB(A))	95
Maks. skærekapacitet 45° gering / 45° smig (mm)	57 x 241
Maks. skærekapacitet 45° gering / 90° smig (mm)	102 x 241
Maks. skærekapacitet 90° gering / 45° smig (mm)	57 x 342
Maks. skærekapacitet 90° gering / 90° smig (mm)	102 x 342
Omdr. ubelastet (omdr./min)	3900
Optaget effekt (W)	1800
Smigkapacitet højre (°)	48
Smigkapacitet venstre (°)	48
Standardudstyr	Skruetvinge, savklinge (60 tænder), støvsugeradapter Ø 35 / 58 mm, nøgle, 3 m kabel
Vægt (kg)	29.5
Vibrationsniveau ved skæring (m/s²)	<2.5
Vibrationsniveau ved skæring: Fejlmarginal (m/s²)	1.5