DG 30 E | Enhånds-ligesliber med variabel hastighed

- Kort, kompakt design, der gør maskinen nem at betjene.
- Elektronisk blød opstart.
- Elektronisk hastighedskontrol.
- Metalgearkasse sikrer præcis rotation.
- Frakoblingskulbørster for maksimal beskyttelse af motoren.
- Ergonomisk afbryder.
- Kan også anvendes stationært i borestandere eller i drejesystemer med en halsdiameter på 43 mm.

	DG 30 E
Fejlmargin på lydeffektniveau (dB(A))	3
Fejlmargin på lydtryksniveau (dB(A))	3
Leveres i	Leveres uden kuffert eller taske
Lydeffektniveau (dB(A))	97
Lydtryksniveau (dB(A))	86
Maks. Ø på slibestift (mm)	20
Maks. skivediameter (mm)	40
Omdr. ubelastet (omdr./min)	10,000 - 30,000
Optaget effekt (W)	500
Spændepatron (mm)	6
Standardudstyr	4 m kabel, SW 17 / SW 15 skruenøgle, 6 mm spændepatron
Vægt (kg)	1.3
Vibrationsniveau ved lamelslibning (m/s^2)	14
Vibrationsniveau ved lamelslibning: Fejlmarginal (m/s^2)	1.5