

Erstatter: 2016-11-15

Dato: 2017-05-22

## Casco Contact



Vandbaseret kontaktlim, der bl.a. anvendes til limning af gulv- og vægmateriale såsom vinyl, PVC, PVC-fri, gummi, linoleum, kork, laminat, læder, tekstil, metal, polystyren-skum m.m.

- Vandbaseret og lugtfri
- Høj limstyrke
- Nem at påføre
- Til sugende og ikke sugende underlag
- Kan anvendes ved gulvvarme
- Kontorstolefast
- Kan varmeaktiveres i op til 5 dage

### TEKNISKE DATA

**Produkttype:** Vandbaseret kontaktlim

**Basis:** Polymer dispersion

**Konsistens:** Smidig tixotrop

**Farve:** Cremefarvet

**Vægtfylde:** Ca. 1360 kg/m<sup>3</sup>

**pH:** 7

**Rækkeevne:** Ca. 2-4 m<sup>2</sup>/ltr. (300-700 g/m<sup>2</sup>)

**Åbentid:** 30 min - 4 timer

**Ibrugtagning:** Kan anvendes med det samme

**Anvendelsestemperatur:** Min. +15 °C - +25 °C

**Flammepunkt:** Op til +100 °C

**Værktøj:** Rulle, glat spartel eller pensel

### RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Sørg for god ventilation. Ved hudkontakt vask med vand og sæbe evt. et håndrensemiddel. Værktøj rengøres med vand. Indtørret lim fjernes mekanisk eller med Casco Brutal Wipes.

### VEDHÆFTNING

Hæfter ikke på polyethylen, polypropylen og teflon. Undgå limning af stærkt blødgjorte PVC-materialer - anvend PU-Kontaktlim.

### FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie og støv. Rengør bagsiden om nødvendigt. Er der ujævnheder, revner eller lignende anvendes en egnet spartelmasse til at udbedre dette. Gamle eksisterende underlag, såsom fliser, gulvbelægning m.m. skal være grundigt rengjort (affedt) og synligt slebet.

### PÅFØRING

Påføres med rulle, glat spartel eller pensel i jævnt og ensartet lag på begge flader. Undgå søer.

### MONTERING

Når limen er tør, lægges emnerne sammen med størst muligt presstryk. Anbring emnerne nøjagtigt, da limen binder øjeblikkeligt og ikke giver mulighed for korrektion af placeringen. Hvis der er behov for justering er det i nogle tilfælde muligt at gøre efter opvarmning, fx med varmføn.

De monterede flader kan tages i brug umiddelbart efter montering.

### VIGTIGT

Anvendes ikke under +15 °C. I koldt vejr skal limen 'varmes op' i god tid i et rum med stuetemperatur.

### EMBALLAGE

1 liter

5,5 liter

### HOLDBARHED OG OPBEVARING

12 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.

### BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

### SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.



Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på [www.casco.dk](http://www.casco.dk).

#### BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

---

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

---

Certificeret iflg.:



Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
DK-3520 Farum  
Kundeservice.: +45 702 77 703  
[casco@dk.sika.com](mailto:casco@dk.sika.com)  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)  
[www.casco.dk](http://www.casco.dk)