

F250S PP



PRODUKTBESKRIVELSE

- Trykluftdrevet beslagsømpistol til 34° papir- og plaststave 40 - 50 - 60 mm ringsøm

FUNKTIONER

Trykluftdrevnen beslagsømpistol til fastgørelse af bygningsbeslag mv

FORDELE OG BRUG

- Hulsøgningssikring giver øget sikkerhed, arbejdskomfort og perfekt finish
- Op til 3-5 gange hurtigere end håndsømning
- ETA-godkendte og CE-klassificerede beslagsøm
- Justering af slagdybde for flot finish
- Egnede til at skyde 60 mm beslagsøm i C24-klassificeret træ
- Langt og solidt magasin til ladning af to sømstave for udvidet kapacitet

APPROVALS



ANVENDELSESOMRÅDER

- Bygningsbeslag
- Vinkelbeslag
- Normplade
- Bjælkesko
- Vindgitterbånd

BENYTTES I



SIKKERHED



SORTIMENT

Beskrivelse ▲▼	Antal ▲▼	DB nr. ▲▼	ITW nr. ▲▼
F 250 S PP	1	1391365	500855

FORBRUG



34° papirbåndet FH beslagsøm, elektrogalv hærdet, min. 12μ

Beskyttet udendørs, anvendelsesklasse 2

▲▼ Ø, mm	▲▼ Længde	▲▼ Stammetype	▲▼ Sømhoved, type	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
4 mm	40 mm	Ringsøm	Fuldhovedet beslagsøm	3500	1432859	141035
4 mm	50 mm	Ringsøm	Fuldhovedet beslagsøm	3000	1432861	141036
4 mm	60 mm	Ringsøm	Fuldhovedet beslagsøm	2500	1670584	141054

TILBEHØR



ITW nr. 151299
Db no. 1468437
Smøreolie til trykluftværktøjer
på spray - 500 ml

TEKNISKE DATA

Værktøj

Info ▲▼	Values ▲▼
Vægt iflg. EPTA	4 kg
Netto dybde	352 mm
Netto bredde	127 mm

Forbrug

Info ▲▼	Values ▲▼
Sømlængde	40-60 -
Magasin, kapacitet	48 skud

Arbejdsmiljø

Info ▲▼	Values ▲▼
Lydniveau (EN 12549) Lwa,1s,1m (dB(A))	100 dB(A)
Lydtryk (EN 12549) Lpa,1s,1m	86.8 dB(A)
Vibrationer (EN ISO 8662-11)	3 m/s ²