

## Dykkerpistol LXT®

### DBN600ZJ

18V • 25 – 64 mm

#### Akku dykkerpistol til finisharbejde

Indbygget kompressor sørger for et anslag svarende til en pneumatisk dykkerpistol. Ideel til finisharbejde, istandsættelse, og montering af paneler. Dykkerpistolen passer til Ga16, 1,6 mm dykker, med længde på 25-64 mm. Leveres i Makpac-kuffert, uden batteri og lader.



#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Overbelastningsbeskyttelse	✓
klammelængde	25 - 64 mm
klammediameter	1,6 mm
Stift mål	16 Ga
Magasin kapacitet	110
Lydtrykniveau	89 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt EPTA	3,4 - 3,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	296 x 107 x 318 mm

#### Brugerfordele

- Gummibelagt greb.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt
- Enkelt eller stødsømning.
- Med indbygget LED lys
- Sikkerhedsafbryderen forhindrer utilsigtet opstart af enheden.
- Velegnet til montering af lister.

EAN 0088381852043

DB 1953368

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

821551-8  
MAKPAC SYSTEM STR. 3



839523-9  
INDLÆG - DBN600



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

424443-6  
ADAPTER f. NÆSE



821551-8  
MAKPAC SYSTEM STR. 3



839523-9  
INDLÆG - DBN600



F-33948  
DYKKER 1.6x32mm 16Ga



F-33964  
DYKKER 1.6x38mm 16Ga



F-33980  
DYKKER 1.6x45mm 16Ga



F-33993  
DYKKER 1.6x50mm 16Ga



F-34027  
DYKKER 1.6x64mm 16Ga



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

