

Bore-/ mejselhammer LXT®

DHR182Z

18V • SDS-Plus • 18 mm • 1,7 J

Professionel kulfri bore-/ mejselhammer med tre indstillinger og mulighed for montering af udsugningskassette.

Effektiv bore-/ mejselhammer med anti-vibrationshåndtag, til SDS-Plus-bor. Egnede til boring med eller uden slagfunktion samt til mejsling. Omdrejninger 0-1350 min⁻¹. Slagkraft 1,7 J og max. borediameter i beton 18 mm. Leveres uden batteri og lader.



LXT **BL** **AWS** **AVT** **XPT**
MOTOR ANTI VIBRATION TECHNOLOGY EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
LXT	✓
Akku spænding	18 V
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 1350 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 5000 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	24 mm
Max. borediameter i beton	18 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	5 - 8 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	1,7 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	35 mm
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	102 dB(A)
Lydtrykniveau	91 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	2,5 m/s ²

Brugerfordele

- Slagstop for boring i træ og metal
- Højre-/ venstreløb.
- Ergonomisk maskine sikrer en god arbejdsstilling.
- Med indbygget LED lys

EAN 0088381873741

DB 2074440

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

199595-9

STØVKASSE (F. DX05)



821552-6

MAKPAC SYSTEM STR. 4



839891-0

INDLÆG – DHR182



199664-6

STØVOPSAMLER (SÆT) DX05



199773-1

AWS ADAPTER WUT02U



D-74136

SDS-PLUS 2-SKÆR BORSÆT 4 STK.



E-10665

SDS+ BOR V-PLUS 3.5X110MM 2-



E-10671

SDS+ BOR V-PLUS 4.5X160MM 2-



E-13188

MEJSELSÆT SDS-PLUS (5 STK.)



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

