

## Fedtsprøjte LXT®

### DGP180Z

18V • 475 ml • 69 Mpa

18V LXT® fedtsprøjte til diverse smørreopgaver.

Handy 18V LXT® fedtsprøjte til diverse smørreopgaver f.eks. smørring af gear og lejer. Beholder på 475 ml, kan også benyttes med 400 g standard patroner. 2 gear, trinløs variabel hastighed og max. tryk på 690 bar. Dobbelt LED lys. Leveres med 1,2 m slange (1/8" NPT) uden lader og batteri.



**LXT**

#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Vandmængde	145 / 290 mL/min
Max. tryk	690 bar
Lydtrykniveau	76 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktets nettovægt	3,00 kg
Vægt /målt EPTA	4,8 - 5,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	449 x 114 x 245 mm
Slange længde	1,2 m

**EAN 0088381886819**

**DB 2098882**

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

166094-6  
SKULDERSELE



191A76-5  
LOCK ON ADAPTER TIL



191A77-3  
VINKEL ADAPTER TIL



191A79-9  
SLANGE TIL FEDTSPRØJTE 120CM



191A80-4  
FEDTSLANGE 600MM (DGP180)



191F24-4  
HOLDER F/PATRON 400G



191W60-2  
SMØRENIPPEL TIL FEDTPRESSER -



821840-1  
TRANSPORTKUFFERT (DGP180Z)



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

