

Dyksav LXT®

DSP600Z

18V X2 • 2 500 – 6 300 min⁻¹ • 165 mm

Kulfri dyksav til professionelt brug

Kulfri 2 x 18V dyksav, med blød opstart, til brug på føringsskinne. Mulighed for anti-kip. Ekstra tynd coated klinge (165 mm) sikrer lydsvag og hurtig snit. Justerbar hastighed mellem 2.500 og 6.300 min⁻¹. Skæredybde 56 mm. Snit til kant 18 mm. Leveres uden batteri og lader.



LXT **BL** **ADT** **BRAKE** **18V + 18V** **36V**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
LXT	✓
Akku spænding	2 x 18 V
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	2500 - 6300 min ⁻¹

Max. skæredybde	56 mm
Max. skæredybde ved 45°	40 mm
Max. Kip V/H	- 1 / 48 °
Lydeffektniveau	103 dB(A)
Lydtrykniveau	92 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	4,4 - 5,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	346 x 241 x 272 mm
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/ udvendig	35/43 mm

Brugerfordele

- Blød opstart

EAN 0088381844284

DB 1953173

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

B-57320

KLINGE TCT 165X20MM X 56T,



783203-8

6-KANT NØGLE 5MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

126599-8

STØVPOSE (DSP600)



165447-6

PARALLELANSLAG



194367-7

FØRINGSSKINNE 3000 MM



194368-5

FØRINGSSKINNE 1400 MM



194385-5

SKRUETVINGE 2 STK.



194416-0

BÅND, GRØN



194417-8

SKRIDSIKRING TIL FØRINGSSKINNE



194418-6

SAVBÅND, SORT GUMMI 1,4M



194419-4

SAVBÅND, SORT GUMMI 3M



194926-7

FØRINGSSKINNE 1900MM



195546-0

ADAPTER Ø 24 / 38 mm



198885-7

SAMLEBESLAG FØRINGSSKINNE



199140-0

FØRINGSSKINNE 1000MM



199826-6

ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



783203-8

6-KANT NØGLE 5MM



821552-6

MAKPAC SYSTEM STR. 4



839290-6

INDLÆG - DSP600



B-57320

KLINGE TCT 165X20MM X 56T,



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

