



## ABSS 18 1.6 E Select

### Batterisporklipper op til 1,6 mm

Praktisk, kurvegående akku-sporklipper til afskæringer uden deformation og udskæringer i plader på op til 1,6 mm.

4.440,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 130 03 61 00 0

### Detaljer

- > Hurtig arbejdshastighed på grund af fremragende udsyn til snit gennem åbent skærehoved.
- > Mulighed for venstre og højre kurvesnit og vridningsfrit skærearbejde med kun én udbrudt spån.
- > QuickIN hurtigskiftesystem til hurtig skift af knive uden brug af værktøj og uden indstillingsarbejde.
- > \* MultiVolt-grænseflade. Akku-værktøj kan anvendes med alle FEIN li-ion akku'er (12-18 V) (undtaget 12 V / 6 Ah).
- > Fremragende ergonomi og lille vægt.
- > Gennemprøvet MultiMaster-motor med uovertruffen ydelse og stabilitet.
- > Skæreknive med meget lang skæretid.
- > 140 m skærekapacitet (i 0,8 mm plade) med en enkelt opladning (6 Ah).
- > Nem spånbortledning forhindrer ridser på emner og formindsker risikoen for fingerskader.
- > Rustfrit stål op til 1,2 mm.
- > Omfangsrigt tilbehørsprogram.
- > 1 med kurvekniv

### Leveringsomfang

- ✓ 1 skærekniv, lige, op til 1,6 mm
- ✓ 1 nøgle
- ✓ 1 sæt bakker
- ✓ 1 transportkasse

### Udstyr

- ✓ QuickIN



## Applikationer

Tilskæringer



Kurvesnit



Udskæring



★ egnet

★★ meget velegnet



## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Akku-kompatibilitet	Li-ion / HighPower li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	MultiVolt*
Antal slag	2 200 - 3 500 1/min
Skærehastighed	5 - 8 m/min
Stål op til 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Stål op til 600 N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Stål op til 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm
Sporbredde	5 mm
Radius for den mindste kurve	90 (30) <sup>1</sup> mm
Neddykningsdiameter	15 (8) <sup>1</sup> mm
Vægt uden genopladeligt batteri	1,20 kg

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpA

74,8 dB  
3 dB

Lydeffektniveau LWA  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KWA

85,8 dB  
3 dB

Støjværdi LpCpeak  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien KpCpeak

87,9 dB  
3 dB

vibrationsværdi 1 αhv 3-  
vejs  
Måleusikkerhed ved  
måleværdien Kα

ah 10,1 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Eksempler på brug

