



ASCM 12 Q Select

Batteriboreskruemaskine med firetrinsgear

Akku bore/skruemaskine med firetrinsgear med kulløs motor og QuickIN-grænseflade. Perfekt til boring og gevindskæring op til 8 mm og skruer.

1.592,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 116 10 64 00 0

Detaljer

- > Kulfri FEIN PowerDrive-motor med 30 % højere virkningsgrad og lang levetid.
- > Firetrinsgear af metal. Optimale skærehastigheder til boring i metal og selvskærende skruer.
- > QuickIN tilbehørsgrænseflade til alt QuickIN tilbehør. Hurtigt skift mellem anvendelserne.
- > Højt drejningsmoment på op til 40 Nm.
- > Inkl. lille QuickIN borepatron af metal (60 Nm) med høj lejringsring.
- > I 4. gear optimale omdrejningstal (2 500 o/min) til diametre op til 6 mm.
- > Mekanisk momentindstilling.
- > Stilles sikkert på det genopladelige batteri.
- > Smalt greb.
- > 450 iskrninger (5x40 mm i træ) med en enkelt opladning (3 Ah).
- > Et ladeapparat til alle FEIN genopladelige li-ion-batterier i alle spændingsklasser.
- > Batteriets opladningsstatus kan aflæses direkte på batteriet.
- > FEIN SafetyCell Technology. Beskytter det genopladelige batteri og maskinen mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.

Leveringsomfang

- ✓ 1 QuickIN borepatron (60 Nm)
- ✓ 1 bælteclips
- ✓ 1 bitsholder
- ✓ 1 transportkasse

Udstyr

- ✓ Aftagelig borepatron



Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	12 V
Akku-kompatibilitet	Li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	12 V
Motor	Kulløs
Gearkasse	4 gear
Tilbehørsgrænseflade	QuickIN
Omdrejningstal ubelastet	400 / 700 / 1 400 / 2 500 1/min
Max. drejningsmoment (hård/blød)	40 / 20 Nm
Momenttrin	20 + 1
Spændevide borepatron	1,5 - 13 mm
Skruning	8 x 200 mm
Bore-Ø stål	13 mm
Bore-Ø træ	40 mm
Gevindskæring	M 8
Vægt uden genopladeligt batteri	1,10 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

75,5 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

86,5 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

90,6 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α hv 3-vejs
Måleusikkerhed ved måleværdien K α

1 m/s²
1,5 m/s²

Eksempler på brug

