



BLK 1.6 E

Nipler op til 1,6 mm

Universel nipler til plader, profiler, trapez- og bølgeplader.

4.875,75 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 232 38 60 00 0

Detaljer

- > Ideel til fleksibel og universel brug ved pladetykkelser på op til 1,6 mm.
- > God ergonomisk opbygning pga. det ekstremt slanke gearhus.
- > Skæreretning, der kan indstilles 360° i trin på 45° vha. matriceholder, der kan drejes uden brug værktøj.
- > Hurtigskiftesystem QuickIN.
- > Høj skærehastighed.
- > Roterende stempel, der forøger arbejdstiden med op til 30 %.
- > Meget gunstige driftsomkostninger takket være lang standtid for stempel og matrice.
- > Motor med usædvanlig ydelse og stabilitet.
- > Spånbeskyttelsesgitter ved ventilationsåbningerne.
- > 5 meter kabel.
- > Rustfrit stål op til 0,7 mm.
- > Profil sæt til trapezplader med profilhøjde op til 160 mm, leveres som ekstraudstyr.

Leveringsomfang

- ✓ 1 matrice (30109141003) monteret
- ✓ 1 stempel (63602048004) monteret

Udstyr

- ✓ Roterende rundstempel
- ✓ QuickIN
- ✓ Skæreretning



Applikationer

Kurvesnit



Udskæring



★ egnet

★★ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	350 W
Afgivende effekt	210 W
Antal slag	800 - 1 500 1/min
Skærehastighed	1,9 m/min
Stål op til 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål op til 600 N/mm ²	1 mm
Stål op til 800 N/mm ²	0,7 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm ²	2,5 mm
Sporbredde	5 mm
Neddyknings-Ø med matrice	22 mm
Radius for den mindste kurve (indvendig/udvendig)	30 / 35 mm
Kabel med stik	5 m
Vægt ifølge EPTA	1,80 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	82 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	93 dB 3 dB
Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	93 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 αhv 3-vejs Måleusikkerhed ved måleværdien Kα	8,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Eksempler på brug

